



PROGRESSIVE CUSHIONING AND ADAPTIVE STABILITY

RESOLUTE

| EN |

Concept developed in collaboration with D30®.
Stability and cushioning are enhanced by the synergy of StabilActive and DynamicHCcontrol and by the particularly effective insert in D30® material.
Light, sober shoes with technical materials. Also in ESD versions and with dielectric sole.

| DE |

In Zusammenarbeit mit dem englischen Partner D30® entwickelte das Team R&D von Sixton Peak® das Schuhkonzept Resolute.
Stabilität und Dämpfung sind aus der Synergie von StabilActive und DynamicControl sowie aus der besonders effizienten Einlage aus dem Material D30® entstanden.
Leichte, schlichte Sicherheitsschuhe aus technischem Material.
Auch in ESD-Versionen mit dielektrischer Sohle verfügbar.

WORKING ENVIRONMENT ANWENDUNGSUMGEBUNG

LOGISTICS AND LIGHT INDUSTRY
LOGISTIK

COMPONENTS AND AUTOMOTIVE
AUTOMOBILINDUSTRIE

EPA AREAS
EPA-BEREICHE

ELECTRICAL RISK
ELEKTRISCHE GEFAHR

CUSHIONING AND DISPERSION OF ENERGY WITH EACH MOVEMENT

DÄMPFUNG UND ABLEITUNG VON ENERGIE BEI JEDER BEWEGUNG



| EN |

SOLE CHARACTERISTICS

Lightweight and comfortable PU-PU sole with self-cleaning tread with high energy absorption performance with insertion of D30® material in the midsole.

Protective scuffcap and non-slip design.

| DE |

SOHLENEIGENSCHAFTEN

Leichte und bequeme PU-PU-Sohle mit selbstreinigenden Profilstollen mit hoher Energieabsorptionsleistung durch Einbringen von D30®-Material in die Zwischensohle.

Schützende Überkappe und rutschfestes Profil.



SOLE 43

SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	SOLE 43 PU - PU 0.39
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.28	0.34
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.25
	HEEL (CONTACT ANGLE °) ≥0.13	0.19

EN ISO 20345:2011



SOLE 43



SOLE 43



SOLE 43



SOLE 43

KIT RESOLUTE SYSTEM TECHNOLOGY



SCATTO BOA®

43459-01L



S3 SRC ESD *CI AVAILABLE
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Scratch Bumper
Lining: 3D Green Air 320 gr.
Insole: QRS01
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX No Metallic Insert

Schaft: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper
Futter: 3D Green Air 320 gr.
Innensohle: QRS01
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: Fibercap SXT
Zwischensohle: KX No Metallic Insert

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.



FORZA BOA®

43460-02L



S3 SRC ESD *CI AVAILABLE
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Scratch Bumper
Lining: 3D Green Air 320 gr.
Insole: QRS01
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX No Metallic Insert

Schaft: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper
Futter: 3D Green Air 320 gr.
Innensohle: QRS01
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: Fibercap SXT
Zwischensohle: KX No Metallic Insert

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



FORZA

43452-03L



S3 SRC ESD *CI AVAILABLE
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Scratch Bumper
Lining: 3D Green Air 320 gr.
Insole: QRS01
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX No Metallic Insert

Schaft: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper
Futter: 3D Green Air 320 gr.
Innensohle: QRS01
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: Fibercap SXT
Zwischensohle: KX No Metallic Insert

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



FORZA BOA®

43460-06L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Scratch Bumper
Lining: 3D Green Air 320 gr.
Insole: QRS01
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX No Metallic Insert

Schaft: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper
Futter: 3D Green Air 320 gr.
Innensohle: QRS01
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: Fibercap SXT
Zwischensohle: KX No Metallic Insert

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



FORZA

43452-10L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Scratch Bumper
Lining: 3D Green Air 320 gr.
Insole: QRS01
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX No Metallic Insert

Schaft: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper
Futter: 3D Green Air 320 gr.
Innensohle: QRS01
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: Fibercap SXT
Zwischensohle: KX No Metallic Insert

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



FORZA DIELECTRIC

43452-09L



SB E P FO WRU SRC *CI AVAILABLE
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Scratch Bumper
Lining: 3D Green Air 320 gr.
Insole: QRS01
Sole: PU - Dielectric plus SRC
Toe cap: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX No Metallic Insert

Schaft: MicroFiber Suede mit Scratch Bumper
Futter: 3D Green Air 320 gr.
Innensohle: QRS01
Laufsohle: PU - Dielectric plus SRC
Schutzkappe: Fibercap SXT
Zwischensohle: KX No Metallic Insert

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



SLANCIO BOA®

43458-02L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede
Lining: 3D Green Air 320 gr.
Insole: QRS01
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: Fibercap SXT
Anti-perforation: KX No Metallic Insert

Schaft: MicroFiber Suede
Futter: 3D Green Air 320 gr.
Innensohle: QRS01
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: Fibercap SXT
Zwischensohle: KX No Metallic Insert

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.

