



A SAFE FOOTPRINT

RITMO

| EN |

Light and comfortable footwear, with an Italian look and quality of materials.

New lines and comfortable lasts. A perfect combination between comfort and style, guaranteed by the quality of materials and by the know-how of the company.

| DE |

Leichte und bequeme Schuhe in einem neuen italienischen Look und aus qualitativ hochwertigem Material.

Neue Linien, bequeme Formen. Leichtigkeit und lang andauernder Komfort. Eine perfekte Verbindung von Komfort und Stil, die durch die Qualität des Materials und das betriebliche Know-How gewährleistet werden.

WORKING ENVIRONMENT ANWENDUNGSUMGEBUNG

FINISHING-OFF BUILDING
BAUGEWERBE INNENBEREICH

LOGISTICS AND LIGHT INDUSTRY
LOGISTIK

COMPONENTS AND AUTOMOTIVE
AUTOMOBILINDUSTRIE

EPA AREAS
EPA-BEREICHE

NEW ITALIAN LOOK AND HIGH QUALITY MATERIALS

NEUER ITALIENISCHER LOOK UND
HOCHWERTIGE MATERIALIEN



| EN |

SOLE CHARACTERISTICS

PU/TPU sole The TPU outsole better resists to abrasion, therefore it guarantees longer durability. The new look highlights lightness, comfort and technical aspects.

PU/PU sole With a new PU mixture we got a lighter midsole and more comfort. We got excellent – above the average – results in the slip resistance tests on wet surfaces thanks to the outsole design.

| DE |

SOHLENEIGENSCHAFTEN

Sohle aus PU-TPU Die Laufsohle aus TPU besitzt eine stärkere Beständigkeit gegen Abrieb und gewährleistet eine längere Lebensdauer. Der neue Look hebt Leichtigkeit, Komfort und die technischen Aspekte hervor.

Sohle aus PU-PU Wir konnten durch eine neue Formulierung eine leichtere Zwischensohle erhalten und den Tragekomfort erhöhen. Das neu gestaltete Laufsohle weist in Rutschfestigkeitstests über durchschnittliche Leistungen auf nassen Oberflächen auf.

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 92 PU - TPU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.40
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.53
SRB STEEL GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.25
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.15

EN ISO 20345:2011

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 91 PU - PU
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.54
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.52
SRB STEEL GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.29
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.23

EN ISO 20345:2011



SOLE 92



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91



SOLE 91

CUBAN HIGH

91370-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 570 gr.



CUBAN

91328-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



CUBAN

91328-03




S1 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



CUBAN

91328-03L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



CUBAN BOA®
91373-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



CUBAN
91328-01L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



CUBAN
91328-09L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 520 gr.



MENEITO BOA®
91439-01L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



MENEITO

91355-00L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



MENEITO

91355-01




S1 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: MicroFiber Suede with Pro-tech SXT light
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation:

Schaft: MicroFiber Suede mit Pro-tech SXT light
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle:

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



PASITOS HI

91289-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede/Nubuk Leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder/Nubuck Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 590 gr.



PASITOS

91253-11L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



PASITOS
91253-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede/Nubuk Leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder/Nubuck Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



PASITOS
91253-01L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede/Nubuk Leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder/Nubuck Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



DANCE
92195-00L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU - TPU (ALU-SXT)
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU - TPU (ALU-SXT)
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



DANCE
91195-18L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



DANCE

91195-03L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



DANCE

91195-24L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Full Grain Drummed leather Hydro
Lining: Natural Wet White Leather Lining
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: vollnarbiges Rindleder Hydro
Futter: Natural Wet White Leather Lining
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



DANCE

91195-27L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



BLUES

91186-10L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: Resistex
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: Resistex
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



BLUES

91186-02L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede Leather + Mesh H.T. no ladder
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder + Mesh H.T. Starkes Gewebe
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 500 gr.



BLUES

91186-07L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: Resistex
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: Resistex
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



TIMBA

91294-00L | 91294-11L*



S1P SRC ESD | *S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede Leather + Mesh H.T. no ladder
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder + Mesh H.T. Starkes Gewebe
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



TIMBA

91294-01L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede Leather + Mesh H.T. no ladder
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder + Mesh H.T. Starkes Gewebe
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 540 gr.



TIMBA

91294-04L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede Leather + Mesh H.T. no ladder
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder + Mesh H.T. Starkes Gewebe
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 42 | Weight: 415 gr.



ROCK

91182-00L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 560 gr.



SAMBA

91180-01L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



SAMBA

91180-03L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 510 gr.



MAMBO
91192-01L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.



MAMBO
91192-04L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Nubuk Leather Hydro
Lining: Resistex
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Nubuck Leder Hydro
Futter: Resistex
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 35 - 48 | Weight: 550 gr.

