



RITMO
SHOES
MEET THE
OUTDOORS

RITMO CROSS

| EN |

A new polyurethane outsole, with enhanced grip thanks to defined and self-cleaning feather edges rims. The Sixton Peak® Ritmo Line can now apply its sportive look and comfort to outdoor work environments. Lightness and safety are the main goals through the use of qualitative superior materials, as the latest generation aluminum toe cap, Alu SXT 2.0.

| DE |

Die neue Sohle aus Polyurethan, mit besser definierten und selbstreinigenden Stollen für eine höhere Anhaftung, gestattet es der Linie Ritmo Sixton Peak® sich auch in Arbeitsumgebungen im Freien zu behaupten. Sie behält den Komfort und das sportliche Design bei, durch das sie sich auszeichnet. Leichtigkeit und Sicherheit sind das Hauptziel der Verwendung von Werkstoffen mit einer höheren Qualität, wie die neue Aluminiumschutzkappe Alu SXT 2.0 der neuesten Generation.

WORKING ENVIRONMENT ANWENDUNGSUMGEBUNG

BUILDING
BAUWESEN

FINISHING-OFF BUILDING
BAUGEWERBE INNENBEREICH

WOOD-METAL CARPENTRY
METALLBAU

FARMING AND GARDENING
LANDWIRTSCHAFT UND GÄRTNEREIE

EPA AREAS
EPA-BEREICHE

LIGHTNESS AND SAFETY ARE THE MAIN GOALS THROUGH

LEICHTIGKEIT UND SICHERHEIT SIND DAS HAUPTZIEL DER VERWENDUNG



| EN |

SOLE CHARACTERISTICS

PU double-density sole, light and comfortable. Designed mainly for outdoor use with self-cleaning reliefs. Extra-grip PU tread with SRC slip-resistant performance.

| DE |

SOHLENEIGENSCHAFTEN

Leichte und bequeme, zweischichtige PU-Sohle. Hauptsächlich für die Verwendung im Freien entworfen, mit selbstreinigenden Profilstollen. Laufsohle aus PU mit Extra-Grip und SRC-Rutschhemmung.



SOLE 93

SRC (SRA+SRB)



SRA CERAMIC & DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	SOLE 93 PU - PU 0.40
	HEEL (CONTACT AREA 7°) ≥0.28	0.35
SRB STEEL GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.23
	HEEL (CONTACT AREA 7°) ≥0.13	0.21

EN ISO 20345:2011



SOLE 93



SOLE 93

SOUND

93339-03L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 35 - 48 | Weight: 640 gr.



SWING

93343-01L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 35 - 48 | Weight: 600 gr.



SOUND

93339-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 35 - 48 | Weight: 640 gr.



SWING

93343-00L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 35 - 48 | Weight: 600 gr.



PASITOS HI
93289-03L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leder Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 35 - 48 | Weight: 630 gr.



PASITOS
93253-26L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leder Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 35 - 48 | Weight: 600 gr.



PASITOS HI
93289-04L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Full Grain leather Hydro
Lining: Natural Wet White Leather Lining
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: vollnarbiges Rindleder Hydro
Futter: Natural Wet White Leather Lining
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 35 - 48 | Weight: 640 gr.



PASITOS
93253-23L



S1P SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: FIVE 4 FIT
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: ALU SXT 2.0
Anti-perforation: K+ Anti-perforation PLUS

Schaft: Velourspaltleder
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: FIVE 4 FIT
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: ALU SXT 2.0
Zwischensohle: K+ Anti-perforation PLUS

Size: 35 - 48 | Weight: 585 gr.

