



SAFETY IN ACTION

URBAN

| EN |

The last and materials designed for maximum comfort and durability make this range similar to "street" footwear. Carefully chosen, very soft uppers for less tiring walking.

Particularly suitable for warehouses, logistics, transport and internal construction work (painters and decorators, plumbers, tile fixers).

| DE |

Form und Material wurden entwickelt, um größten Komfort und Lebensdauer zu bieten und nähern diese Linie "Street"-Schuhen an. Durch das besonders weiche und ausgewählte Schaft ermüdet der Träger beim Gehen viel weniger.

Besonders geeignet in Warenlagern, Logistik, Transport und bei Bauarbeiten in Innenräumen (Maler, Klempner, Fliesenleger).

WORKING ENVIRONMENT ANWENDUNGSUMGEBUNG

MULTIPURPOSE
HANDWERK

WOOD-METAL CARPENTRY
METALLBAU

FINISHING-OFF BUILDING
BAUGEWERBE INNENBEREICH

LOGISTICS AND LIGHT INDUSTRY
LOGISTIK

COMPONENTS AND AUTOMOTIVE
AUTOMOBILINDUSTRIE

EPA AREAS
EPA-BEREICHE

SHAPE AND MATERIALS STUDIED TO OBTAIN MAXIMUM COMFORT AND DURABILITY

FORM UND MATERIALIEN FÜR
MAXIMALEN KOMFORT UND
HALTBARKEIT



| EN |

SOLE CHARACTERISTICS

PU dual-component sole with outsole designed specifically for internal use.
Self-cleaning, SRC Anti-slip Standards design for high anti-slip resistance.

| DE |

SOHLENEIGENSCHAFTEN

Zweikomponenten-PU-Sohle mit vorwiegend für Innenräume entwickelter Laufsohle.
Mit selbstreinigender Profilierung und stark rutschhemmend Antislip-Standard SRC.



SOLE 82 - 83

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 82 - 83 PU - PU
SRA CERAMIC & DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32	0.47
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.28	0.43
SRB STEEL GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18	0.21
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥ 0.13	0.16

EN ISO 20345:2011



SOLE 82 - 83



SOLE 82 - 83



SOLE 82 - 83

CANTÙ
 82151-00L

S3 SRC
 EN ISO 20345:2011


Upper: Drummed leather Hydro
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Flyfit
 Sole: PU Dual-Density SRC
 Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Flyfit
 Laufsohle: PU Dual- Density SRC
 Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 675 gr.



CAPRI
 82149-00

S2 SRC
 EN ISO 20345:2011


Upper: Drummed leather Hydro
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Flyfit
 Sole: PU Dual-Density SRC
 Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Anti-perforation:

Schaft: Rindleder Hydro
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Flyfit
 Laufsohle: PU Dual- Density SRC
 Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Zwischensohle:

Size: 36 - 48 | Weight: 540 gr.



CAPRI
 82149-01

S1 SRC
 EN ISO 20345:2011


Upper: Drummed leather Hydro
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Flyfit
 Sole: PU Dual-Density SRC
 Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Anti-perforation:

Schaft: Rindleder Hydro
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Flyfit
 Laufsohle: PU Dual-Density SRC
 Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Zwischensohle:

Size: 36 - 48 | Weight: 540 gr.


CAPRI
 82149-16L

S3 SRC ESD
 EN ISO 20345:2011


Upper: Drummed leather Hydro
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Flyfit
 Sole: PU / PU ESD-plus SRC
 Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Flyfit
 Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
 Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 550 gr.



CAPRI

82149-11L | 83149-17L*



S3 SRC | *S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | * 49 - 50 | Weight: 580 gr.



CAPRI

82149-12L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 580 gr.



LUGANO

82201-00L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 560 gr.



PIVOT

83175-03L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Grain leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 665 gr.



BELLUNO

82295-05LM | 82295-06LS

**S3 SRC ESD**
EN ISO 20345:2011

Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.

**BELLUNO**

83295-07LL

**S3 SRC ESD**
EN ISO 20345:2011

Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 41 - 47 | Weight: 650 gr.

**BRESCIA**

82296-05LM | 82296-06LS

**S3 SRC ESD**
EN ISO 20345:2011

Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.

**BRESCIA**

83296-07LL

**S3 SRC ESD**
EN ISO 20345:2011

Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 41 - 47 | Weight: 640 gr.



BELLARIA

82297-05LM | 82297-06LS



S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 600 gr.



BELLARIA

83297-07LL



S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 41 - 47 | Weight: 620 gr.



BRESCIA

82296-02LM | 82296-03LS



S1P SRC ESD

EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 610 gr.



MIAMI

82364-02M



S1 SRC ESD

EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 36 - 48 | Weight: 570 gr.

