



LIGHTNESS AND COMFORT!

TOURING

| EN |

Sixton Peak® footwear line of a brand new concept-design focusing on lightness and comfort. Excellent solution for so many uses, from building to logistics, without problems. Smart shoe uppers made of first choice materials typical of Sixton Peak® philosophy.

| DE |

Linie Sixton Peak® Schuhe mit neuestem konzeptuellen Design mit Blick auf Leichtigkeit und Komfort. Bietet eine optimale Lösung ohne Probleme in vielen Bereichen, von der Bauindustrie bis zur Logistik. Schlichtes Schaff im ansprechendem Look, in perfekter Übereinstimmung mit der Sixton Peak®-Philosophie.

WORKING ENVIRONMENT ANWENDUNGSUMGEBUNG

MULTIPURPOSE
HANDWERK

WOOD-METAL CARPENTRY
METALLBAU

FINISHING-OFF BUILDING
BAUGEWERBE INNENBEREICH

LOGISTICS AND LIGHT INDUSTRY
LOGISTIK

COMPONENTS AND AUTOMOTIVE
AUTOMOBILINDUSTRIE

EPA AREAS
EPA-BEREICHE

CONCEPT AND DESIGN APPLIED TO LIGHTNESS AND COMFORT

KONZEPT UND DESIGN FÜR
LEICHTIGKEIT UND KOMFORT



| EN |

SOLE CHARACTERISTICS

Dual density PU light sole with transparent outsole and a new design for optimum performance of anti-slip resistance test. Midsole in soft and durable PU for enhanced energy absorption in the heel and comfort. Smart design with a look in line with the Sixton's Peak® philosophy.

| DE |

SOHLENEIGENSCHAFTEN

Leichte PU Sohle mit transparenter Laufsohle und mit einem neuen Profil für eine bessere Rutschfestigkeit. Weiche und widerstandsfähige Zwischensohle für eine größere Energieaufnahme im Fersenbereich und mehr Komfort. Einfacher Look auf der Linie der Sixton Peak® Philosophie.



SOLE 10

SRC (SRA+SRB)

		SOLE 10 PU - PU
SRA CERAMIC & DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32	0.39
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.28	0.34
SRB STEEL GLYCEROL	FLAT ≥0.18	0.19
	HEEL (CONTACT ANGLE 7°) ≥0.13	0.14

EN ISO 20345:2011



SOLE 10



SOLE 10



SOLE 10



SOLE 10

AGILE

10267-03L



S3 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Full Grain leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Climaction-Fit
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Vollnarbiges Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Climaction-Fit
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 650 gr.



RIMINI

10228-03L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 580 gr.



RIMINI

10228-00L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 590 gr.



POSITANO

10236-02L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede Leather + Mesh H.T. no ladder
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder + Mesh H.T. Starkes Gewebe
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 550 gr.



FAVIGNANA

10232-00L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Rindleder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 570 gr.



FAVIGNANA

10232-02L



S1P SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Drummed Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Flyfit
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspaltleder
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Flyfit
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 560 gr.



CAPUA

10327-02




S1 SRC ESD
EN ISO 20345:2011



Upper: Microfiber Suede
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU / PU ESD-plus SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation:

Schaft: Microfiber Suede
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU / PU ESD-plus SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle:

Size: 36 - 48 | Weight: 550 gr.



DEALER BOOT

10349-00L



S3 SRC
EN ISO 20345:2011



Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro
Lining: 3D Air circulation 320 gr.
Insole: Blowfit 2.0
Sole: PU Dual-Density SRC
Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
Anti-perforation: K+ Antiperforation PLUS

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro
Futter: 3D Air circulation 320 gr.
Innensohle: Blowfit 2.0
Laufsohle: PU Dual-Density SRC
Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
Zwischensohle: K+ Antiperforation PLUS

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.



DEALER BOOT

10349-01L


S3 SRC
 EN ISO 20345:2011


Upper: Greased Nubuk Dakar Leather Hydro
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Blowfit 2.0
 Sole: PU Dual-Density SRC
 Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Anti-perforation: K+ Antiperforation PLUS

Schaft: gefettetes Nubuck Dakar Leder Hydro
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Blowfit 2.0
 Laufsohle: PU Dual-Density SRC
 Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Zwischensohle: K+ Antiperforation PLUS

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.

**NISIDA**

10037-13L


S3 SRC
 EN ISO 20345:2011


Upper: Drummed Suede Hydro
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Blowfit
 Sole: PU Dual-Density SRC
 Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder Hydro
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Blowfit
 Laufsohle: PU Dual-Density SRC
 Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.

**NISIDA**

10037-14L


S3 SRC
 EN ISO 20345:2011


Upper: Drummed Suede Hydro
 Lining: 3D Air circulation 320 gr.
 Insole: Blowfit
 Sole: PU Dual-Density SRC
 Toe cap: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Anti-perforation: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Schaft: Velourspattleder Hydro
 Futter: 3D Air circulation 320 gr.
 Innensohle: Blowfit
 Laufsohle: PU Dual-Density SRC
 Schutzkappe: C.T.C. - Composite Toe Cap
 Zwischensohle: ZERO (k) ANTIPERFORATION

Size: 36 - 48 | Weight: 620 gr.

